

**OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
NORMALE E PRECOMPRESSO**

Lavori di costruzione _____

sito in _____, via _____

di proprietà _____

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(Articolo 65 D.P.R. 06/06/2001, N° 380)

Nell'esecuzione delle opere in epigrafe è previsto l'impiego dei seguenti materiali:

- 1) INERTI: Sabbia lavata e ben granita (di cava o di fiume)
Ghiaietto vagliato (di cava o di fiume)
Ghiaia lavata (di cava o di fiume)
- 2) ACQUA: Potabile o priva di sali (solfuri o cloruri)
- 3) CEMENTO: Tipo _____
- 4) FERRO: Tipo _____
- 5) LATERIZI: Elementi laterizi per solai aventi interasse cm _____; altezza _____

I conglomerati cementizi da impiegarsi sia nelle strutture verticali che orizzontali saranno dosati come appresso:

- Sabbia lavata mc _____ per mc di calcestruzzo
- Ghiaietto vagliato mc _____ per mc di calcestruzzo
- Ghiaia lavata mc _____ per mc di calcestruzzo
- Cemento _____ almeno Kg _____ per mc di calcestruzzo
- Acqua: sufficiente per dare all'impasto consistenza: terrosa fluida plastica

Non sarà consentito assolutamente il misto di fiume.

Resistenza caratteristica a compressione del conglomerato: $R_{28} \geq \text{kg/cm}^2$ _____

Circa le altre prescrizioni esecutive si richiamano le disposizioni di cui alle norme tecniche vigenti emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

_____, li _____

Visto:
IL DIRETTORE DEI LAVORI
RELATIVI ALLE STRUTTURE

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE
